

PCMF01 Интеллектуальный цифровой электронный манометр для противопожарного респиратора

Особенности

- Мощные функции: Интегрируйте 5 функций цифрового дисплея давления, отображения времени расхода оставшегося газа, устройства вызова падения, отображения температуры и сигнализации, а также беспроводной передачи данных HUD в одном.
- Гуманизированный дизайн с упрощенным управлением: Для сокращения сложных операций на месте в изделии предусмотрена функция интеллектуального восприятия давления, т.е. при открытии газового баллона изделие начинает работать автоматически без нажатия какой-либо клавиши, при этом оборудованный блок HUD начинает работать в течение 10 секунд.
- Небольшое энергопотребление и длительное время ожидания: используйте 2 батарейки AAA для работы в режиме ожидания 1,5-2 года и непрерывной работы более 70 часов (при подключении HUD).
- Компактные размеры и удобная установка: Просто снимите оригинальный манометр респиратора и установите интеллектуальный цифровой электронный манометр; Объем эквивалентен оригинальному механическому манометру, пользоваться комфортно и удобно.

Применения

- для противопожарного респиратора



Обзор продукта

PCMF01 Интеллектуальный цифровой электронный манометр для противопожарного респиратора - это электронная сигнализация, специально разработанная для продуктов защиты органов дыхания, таких как воздушный респиратор и кислородный респиратор, который значительно повышает надежность и удобство использования респиратора, улучшает характеристики респиратора и становится лучшим защитником для спасателей в опасных ситуациях.

Манометр может отображать давление баллона с воздухом для дыхания, оставшееся время потребления газа и температуру окружающей среды с функцией сигнализации о падении (т.е. функция вызова устройства). В нем сохранен оригинальный механический манометр с стрелкой. Оригинальный механический сигнальный свисток может быть сохранен в зависимости от потребностей

Характеристики	
Теоретическое время работы в режиме ожидания	1 год
Время непрерывной работы	>30 часов (без сигнализации, не подключается к HUD)
	>80 часов работы (без будильника, подключение к HUD)
Непрерывное время сигнализации устройства вызова	>3 часа
Время непрерывной работы при пониженном напряжении аккумуляторной батареи	>2 часа
Рабочая температура.	-30°C-70°C
Точность отображения манометра	1.6
Конструкция защиты	Пыленепроницаемый, водонепроницаемый, устойчивый к падению, взрывозащищенный
Взрывозащищенность	Exia II CT4 Ga
Размер	94mm*62mm*36mm
Вес	220g
Аккумулятор блока питания	2 батарейки AAA 1,5 В

Wotian оставляет за собой право вносить любые изменения в эту публикацию без предварительного уведомления. Предоставленная информация считается точной и достоверной на момент составления данного описания продукта.

Контакт:

Nanjing Wotian Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: ru.wtsensor.com

Адрес: 5 Wenyang Road, Binjiang Development Zone, Nanjing, 211161, China

Электронная почта: wtsensor@wtsensor.com

Телефон: +86-18640205486

Менеджер по продажам: Эмма